Harzreinger
KadoClean Resin

”

KADOTEC WASSERTECHNIK
Part of Aqua Management GmbH
Emil-von-Behring-Str. 3
63128 Dietzenbach

Tel: +49 6074/8053113
Fax: +49 6074/8053111
E-Mail: info@kadotec.de
Internet: www.kadotec.de

Harzreiniger
KadoClean Resin

Harzreiniger KadoClean Resin ist geeignet für alle Entkalkungsanlagen / Wasserenthärtungsanlagen und Ionenaustauscher.

Harzreiniger KadoClean Resin reinigt das Ionenaustauscherharz von Wasserenthärtungsanlagen und Entkalkungsanlagen. So wirkt der Harzreiníger gegen Eisen und andere Verunreinigungen bzw. Verstopfungen. Hierdurch verliert das Ionenaustauscherharz an Leistung. Dem arbeitet der Harzeiniger entgegen und stellt die Austauscherkapazität des Harzes wieder her. Die Reinigung und darüber hinaus Desinfektion erfolgt während der Regeneration der Enthärtungsanlage.

Die regelmäßige Anwendung ist empfehlenswert, um Verschmutzungen und Verkeimungen zu verringen. Hierdurch verlängert sich die Lebensdauer des Ionenaustauscherharzes im Wasserenthärter.

- Harzreiniger KadoClean Resin ist hoch konzentriert und erzielt somit ausgezeichnete Ergebnisse.
- Die Anwendung ist nicht elektronisch und somit einfach.
- Der Flüssigreiniger wurde speziell entwickelt, um Eisen, Mangan, Schlick und andere Verunreinigungen aus dem Harzbett zu lösen.

Anwendung und Einsatz von KadoClean Resin

Verwenden Sie pro Liter Ionenaustauscher-Harz 10 ml Ionenaustauscher-Harzreiniger.

Gießen Sie den Harzreiniger möglichst nicht über die Salztabletten.

Im Kabinettbehälter oder Solebehälter befindet sich grundsätzlich ein Schwimmerschalterschutzrohr inklusive Schwimmerschalter. Öffnen Sie den kleinen Zusatzdeckel und füllen Sie den Reiniger direkt ein, ohne den Reiniger über die Salztabletten zu gießen.

Die nächste Regeneration verarbeitet den Harzreiniger automatisch mit und spült diesen rückstandsfrei aus.

Häufigkeit der Anwendung des Harzreinigers

Wir empfehlen den Harzreinger alle 4 Monate in den Wasserenthärtungsanlagen und Entkalkungs-anlagen für den privaten Einsatz einzusetzen.

Hinweis zu Doppelenthärtungsanlagen: Enthärtungsanlagen im Pendelverfahren mit zwei Druckflaschen müssen nacheinander gereinigt werden.

KADOTEC WASSERTECHNIK
Part of Aqua Management GmbH
Emil-von-Behring-Str. 3
63128 Dietzenbach

Tel: +49 6074/8053113
Fax: +49 6074/8053111
E-Mail: info@kadotec.de
Internet: www.kadotec.de

Harzreinger
KadoClean Resin

Zusammensetzung Harzreiniger KadoClean Resin

- Phosphorsäure
- Konservierungsmittel (Benzalkoniumchlorid)
- Demineralisiertes Wasser

Tabelle für die Anwendung in Enthärtungsanlagen nach Anlagengröße

Anlagengröße	**Harzreinigermenge in ml**
16	40
24	60
32	80
40	100
50	125
60	150
80	200
100	250
120	300
160	400
200	500
240	600
300	750
400	1000

Versandgewicht:	1,05 kg
Inhalt:	1.000,00 ml
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe):	8,50 × 8,50 × 27,00 cm

KADOTEC WASSERTECHNIK
Part of Aqua Management GmbH
Emil-von-Behring-Str. 3
63128 Dietzenbach

Tel: +49 6074/8053113
Fax: +49 6074/8053111
E-Mail: info@kadotec.de
Internet: www.kadotec.de