

TECHNISCHES DATENBLATT UNTERTISCHUMKEHROSMOSE KADOCLEAN UO G



KadoClean® UO	G	50	150	300	450		
Permeatleistung bei 15° C	L/h	50	150	300	450		
Permeatleistung bei 10° C	L/h	60	120	280	360		
Wasserausnutzung max.	%	> 75	> 75	> 75	> 75		
Salzrückhalterate	%	> 98	> 98	> 98	> 98		
Wasserleitfähigkeit	µS/cm	< 20	< 20	< 20	< 20		
Membranen	Stück	1/ 4021BL	1/ 4021BLX	2/ 4021BL	3/ 4021BL		
Stromanschluss	V/Hz/A	230 / 50/ 24/ 10	230 / 50/ 24/ 10	230 / 50/ 24/ 10	230 / 50/ 24/ 10		
Stromanschlusshöhe Gerät (G)	mm	680	680	680	680		
Anschlusswert	KW	0,37	0,37	0,65	0,75		
Wasseranschluss	R	3/4	3/4	3/4	3/4		
Trinkwasseranschlusshöhe (D)	mm	650	650	650	650		
Abwasseranschluss	R	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"		
Abwasseranschlusshöhe (E)	mm	630	630	630	630		
Permeatanschluss	R	3/4	3/4	3/4	3/4		
Permeatanschlusshöhe (F)	mm	600	600	600	600		
Drucktank	Liter	0	0	0	0		
Direktflow	l/ Sek. / bar	0,03/ 2,5	0,04 / 2,5	0,08 / 2,5	0,11 / 2,5		
Betriebsdruck	max. / bar	10	10	10	10		
Speisewasserfließdruck (kein Staudruck)	min. / max. bar	2 - 5	2 - 5	2 - 5	2 - 5		
Speisezulaufwassermenge	l/ Sekunde	0,3	0,3	0,3	0,3		
Rohwassersalzgehalt bei Auslegung	max. ppm	1.000	1.000	1.000	1.000		
Speisewasserzulauftemperatur	min. - max. C	5 - 25	5 - 25	5 - 25	5 - 25		
Geräuschemission	dB (A)	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65		
Schutzart	IP	54	54	54	54		
Höhe (A)	mm	720	720	720	720		
Höhe (A 1) incl. Räder	mm	820	820	820	820		
Breite (B)	mm	300	300	300	300		
Tiefe (C)	mm	600	600	600	600		
Gewicht	Kg	35	40	50	55		
Bestellnummer		UOG50	UOG120	UOG300	UOG450		