

Zentralsteuerventil CLACK WS 1,25“ CI

- 1,25" Zentralsteuerventil für Gleich – oder wahlweise Gegenstromregeneration
- Betrieb bis 7,7 m³/h – Rückspülung 7,3 m³/h (einschl. Bypass und Wassermesser)
- State-of-the-Art Mikroprozessor mit Frontbedienung und leichtestem Zugang
- 24h Stunden Anzeige
- Programm in ppp, French degree, German degree oder m³
- Zeitvorrangschaltung bis 28 Tage
- Salzalarm und Mischventil optional
- Mit 12V Transformator, Lithium Batterie mit 8h Standzeit und geprüftem Antriebsmotor
- Für Tankgrößen 7“ bis 21“ Enthärtungsanlagen / 7“ bis 24“ Filteranlagen
- Durchmesser frei programmierbare Regenerationszyklen (Maximum 9) vier Möglichkeiten – neben dem manuellen Start – der Regenerationsauslösung: Volumengesteuert, Volumengesteuert mit Zeitvorrangschaltung, Zeitgesteuert mit Zeitvorrangschaltung
- Differenzdruck gesteuert
- Ventildesign realisiert optimale Durchfluss- und Rückspülleistungen
- Modulares robustes Design
- Einfachste Wartung oder Umbau
- Geringste Teilebevorratung



Stellschraube zum Einstellen der Verschnittgröße. Ganz nach links gedreht bedeutet Wasserhärte ca. 0° dH. Ganz nach rechts gedreht bedeutet Wasserhärte ~ 5° dH - 8° dH (abhängig von der Rohwasserhärte)

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
CD1224 / SV6.030.059	V125CIDM-X	WS 1.25" CI, Regeneration – Meter ohne Verschneidung
CD1210 / SV6.030.012	V125CIDM-X-M	WS 1.25" CI, Regeneration – Meter mit Verschneidung
SV6.030.023	V125CIDT-X	WS 1.25" CI, Regeneration – Zeit ohne Verschneidung
SV6.030.047	V125CIDT-X-M	WS 1,25" CI, Regeneration – Zeit mit Verschneidung
SV6.030.026	V125CIBT-Z	WS 1.25" CI, Filter – Zeit ohne Verschneidung
SV6.030.022	V125CIBM-Z	WS 1.25" CI, Filter – Meter ohne Verschneidung

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Steuerventile muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und Installationsvorschriften sind zu beachten.

Kadotec Wassertechnik
Part of AQUA Management GmbH
Emil-von-Behring-Str. 3 63128 Dietzenbach / Deutschland
Tel. 0049 (0) 6074 8053115
info@kadotec.de | www.kadotec.de

Zentralsteuerventil CLACK WS 1,25" CI



Technische Daten

Anschlüsse Ein- und Ausgang		¾" to 1.5" NPS
Gehäusebaustoff		Noryl®
Regeneration		Gleichstrom- und Gegenstrombesalzung möglich
Durchfluss	Betrieb	7,7 m³/h (bei 1,03 bar Δp)
	Rückspülen	7,3 m³/h (bei 1,72 bar Δp)
Arbeitsdruck		1,4 bis 8,6 bar
Temperaturbereich		4 bis 43°C
Zähler	Genauigkeit ± 5%	1 – 129 Liter pro Minute
Einstellbarer Bereich		10 m³ – 2000 m³
Speichergröße		1,00 m³ – 99.999 m³
Maße und Gewicht		
Verteilerrohr Ø		1.32" OD Pipe (1" NPS) or 32 mm OD
Abflussleitung		¾" or 1" NPT
Soleleitung		3/8" or ½" OD Poly Tube
Drucktankgewinde		2½" – 8 NPSM
Höhe ab Drucktankgewinde		7 ⅜" (187 mm)
Gewicht		2 kg
Stromanschluss		230 V / 50 Hz, 12 V sekundär
Einsetzbare Drucktanks		Enthärter 7" bis 21" Filter 7" bis 24"
Bis zu 9 Regenerationszyklen in beliebiger Reihenfolge wählbar mit einer großen Auswahl der verfügbaren Werte.		
Zyklen		Wertebereich
Rückspülen		1 – 120 Minuten
Spülen		1 – 120 Minuten
Pause	im Betrieb	1 – 480 Minuten
Besalzen	im Gleichstrom	1 – 180 Minuten
Besalzen	im Gegenstrom	1 – 180 Minuten
Solebehälter füllen	Enthärter	0,05 – 95 kg
Solebehälter füllen	Filter	0,05 – 95 Liter

Kadotec Wassertechnik
Part of AQUA Management GmbH
Emil-von-Behring-Str. 3 63128 Dietzenbach / Deutschland
Tel. 0049 (0) 6074 8053115
E-Mail: info@kadotec.de | Internet: www.kadotec.de