



Sauberes und sicheres
Trinkwasser für alle



Filter'
dein
Wasser!

KadoFilt UF basic

KadoFilt UF basic ist ein Wasserfiltersystem für den einfachen Einbau unter der Spüle. Es filtert Krankheitserreger und Schadstoffe aus dem Trinkwasser und sorgt für einen angenehmen Geschmack und Geruch.



Reduziert Bakterien und Keime
bis zu 99,9 %



Reduziert Chlor und
Chloramine



Reduziert Mikroplastik bis zu
99 % und Weichmacher



Reduziert PFOA/PFOS



Reduziert Blei bis zu 96 %
und Schwermetalle



Reduziert Gerüche und verbessert
den Geschmack



Reduziert Rostpartikel
und Sedimente



Mit wenigen Handgriffen schnell
und unkompliziert unter der
Küchenspüle installiert



Reduziert Pestizide



Schneller und einfacher Wechsel
der Filterkartusche



Reduziert Hormone und
Medikamentenrückstände



Hilft, Plastikmüll zu vermeiden,
Geld zu sparen und weniger
Plastikflaschen zu schleppen

KadoFilt UF basic

Technische Daten

Höhe	29 cm
Breite	7 cm
Tiefe	7 cm
Leergewicht	700 g

Filtrationsleistung	
Filtration	3-stufiger Filter (Vorfilter, Mikrofiltrationsmembran, Aktivkohle)
Dauerleistung	bis zu 7 l/min
Filterfeinheit	0,3 µm
Kapazität	bis zu 5.000 Liter
Filterwechsel	spätestens nach 5.000 Liter Filtrationsvolumen oder 6 Monaten (was früher eintritt)

Betriebsbedingungen	
Betriebsdruck	0,5-6,8 bar / 10-100 psi
Betriebstemperatur	5-65 °C / 41-149 °F

Das Filtersystem ist für aufbereitetes Trinkwasser (Stadtwasser) vorgesehen.

Rückhaltung	
Bakterien	>99,9 %
Mikroplastik	>99 %
Blei	>96 % (getestet nach NSF 53)
Chlor	getestet nach NSF 42
Hormone z. B. Östrogene	getestet nach NSF 401
Medikamentenrückstände z. B. Ibuprofen, Naproxen	getestet nach NSF 401
Weichmacher z. B. Bisphenol A, Nonylphenol	getestet nach NSF 401

Rost, Pestizide, reduziert unangenehmen Geschmack und Geruch

Zulassungen und Normen	
Getestet nach	NSF 42, 53, 372, 401

Die Produkte einschließlich Verpackungen entsprechen der REACH-Verordnung 1907/2006/EG. Die Produkte erfüllen die RoHS-Richtlinie 2011/65 und 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe. Die Werkstoffe mit Trinkwasserkontakt erfüllen die Anforderungen der aktuellen Positivliste des Umweltbundesamts (UBA) bzw. entsprechen den Anforderungen der UBA-Bewertungsgrundlage KTW BWGL.

Anschlüsse und Montage	
Gewindeanschluss	3/8" (innen und außen)
Montage	wandhängend, selbstklebende Wandhalterung, Anschlussschläuche, Absperrventil sowie Montage-Material im Lieferumfang enthalten

Kontakt:

+49 6074 805 3 113

info@kadotec.de

www.kadotec.de

