

Zentralsteuerventil CLACK WS 1,25" CK



- Mengen- und zeitgesteuert mit elektronischem Timer
- Als Enthärter oder Filterventil einsetzbar
- Gleichstrom- sowie Gegenstrombesatzung möglich
- Menü wählbar in 7 Sprachen (D, E, F, ES, IT, PL, TR)
- Chlorelektrolysezelle, optional
- Mehrfarbiges Display
- Eingabe von Wartungsintervallen
(zeit- oder wassermengenabhängig)
- Datenspeicherung über 63 Tage abrufbar
Für Tankgrößen 7" bis 21" Enthärter | 7" bis 24" Filter
- Material: Noryl®



Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
SV6.030.067	V125CKDM-X	WS 1.25" CK, Regeneration – Meter ohne Verschneidung
006.030.032	125CKDM-X-M	WS 1.25" CK, Regeneration – Meter mit Verschneidung
SV6.030.068	V125CKDM-CL	WS 1.25" CK, Regeneration – Meter ohne Verschneidung mit Chlorzelle
SV6.030.034	125CKDM-M-CL	WS 1.25" CK, Regeneration – Meter mit Verschneidung und Chlorzelle
SV6.030.069	V125CKDT-X	WS 1.25" CK, Regeneration – Zeit ohne Verschneidung
006.030.070	125CKDT-X-M	WS 1.25" CK, Regeneration – Zeit mit Verschneidung
006.030.071	V125CKDT-CL	WS 1.25" CK, Regeneration – Zeit ohne Verschneidung mit Chlorzelle
006.030.072	125CKDT-M-CL	WS 1.25" CK, Regeneration – Zeit mit Verschneidung und Chlorzelle

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Steuerventile muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und Installationsvorschriften sind zu beachten.

Kadotec Wassertechnik
 Inh. Denis Heier
 Emil-von-Behring-Str. 3 63128 Dietzenbach / Deutschland
 Tel. 0049 (0) 6074 8053115
 E-Mail: info@kadotec.de
 Internet: www.kadotec.de

Zentralsteuerventil CLACK WS 1,25" CK

Technische Daten

Anschlüsse Ein- und Ausgang		¾" to 1.5" NPS
Gehäusebaustoff		Noryl®
Regeneration		Gleichstrom- und Gegenstrombesalzung möglich
Durchfluss	Betrieb	7,7 m³/h (bei 1,03 bar Δp)
	Rückspülen	7,3 m³/h (bei 1,72 bar Δp)
Arbeitsdruck		1,4 bis 8,6 bar
Temperaturbereich		4 bis 43°C
Zähler	Genauigkeit ± 5%	1 – 129 Liter pro Minute
Einstellbarer Bereich		0,10 m³ – 2000 m³
Speichergröße		1,00 m³ – 99.999 m³
Maße und Gewicht		
Verteilerrohr Ø		1.25" = 32 mm
Abflussleitung		¾" oder 1" NPT
Soleleitung		⅜" oder ½"
Drucktankgewinde		2½" – 8 NPSM
Höhe ab Drucktankgewinde		7 ⅜" (187 mm)
Gewicht		2 kg
Stromanschluss		230 V / 50 Hz, 12 V sekundär
Einsetzbare Drucktanks	Enthärter / Filter	7" bis 21" Enthärter 7" bis 24" Filter
Bis zu 9 Regenerationszyklen in beliebiger Reifolge wählbar mit einer großen Auswahl der verfügbaren Werte.		
Zyklen		Wertebereich
Rückspülen		1 – 120 Minuten
Spülen		1 – 120 Minuten
Pause	im Betrieb	1 – 480 Minuten Besalzen
	im Gleichstrom	1 – 180 Minuten Besalzen
	im Gegenstrom	1 – 180 Minuten
Solebehälter füllen	Enthärter	0,05 – 95 kg
Solebehälter füllen	Filter	0,05 – 95 Liter

Kadotec Wassertechnik
Part of AQUA Management GmbH
Emil-von-Behring-Str. 3 63128 Dietzenbach / Deutschland
Tel. 0049 (0) 6074 8053115
E-Mail: info@kadotec.de
Internet: www.kadotec.de