

Modell: Kinetico HT-618 XP

Konstruktionsdaten		
Maximaler Durchflussbereich (1-2 Δbar)	22 - 28 l/min	5,8 - 7,4 gpm
Durchflusskonfiguration	Alternierend	
Druckbereich	2,0 - 8,6 bar dynamischer Druck	
Temperaturbereich	2 - 65 °C	35,6 - 149 °F
Temperatur (Dauerbetrieb)	55 °C	131 °F
pH-Bereich	5 - 10 SU	
Freies Chlor Cl ₂ (max.)	2,0 mg/l	
Härte als CaCO ₃ (max.)	650 mg/l	38 gpg

Systemkomponenten		
Abmessungen Harzbehälter	(2) 15,2 x 45,7 cm	(2) 6 x 18"
Bauart Harzbehälter	Umwickeltes Polyethylen	
Leervolumen (Bettvolumen)	(2) 6,0 l	(2) 0,21 ft ³
Harztyp	Feinmaschiges Harz	
Harzvolumen	(2) 6,0 l	(2) 0,21 ft ³
Freiraum (Freeboard)	Gepackt	
Steigrohr	1" ABS	
Oberer Verteiler	0,3 mm ABS-Korb	
Unterer Verteiler	0,3 mm ABS-Korb	
Unterschicht (Under Bedding)	Keine	
Regenerationssteuerung	Nicht-elektrisch, Wasserzähler-gesteuert	
Regenerationsart	Gegenstrom	
Messbereich Durchfluss (Zähler)	1,1 - 94,6 l/min	0,3 - 25 gpm

Anschlüsse	
Zu-/Ablaufanschluss	Adapter 3/4" mit Clips
Abwasseranschluss	0,5" Schlauch
Soleleitungsanschluss	0,375" Schlauch
Stromversorgung	Keine

Systemteilenummern	
HT-618 XP	110072-XP
Modul	17860

Abmessungen und Gewicht		
H x B x T	71 x 36 x 36 cm	27,95 x 14,17 x 14,17"
Versandgewicht	32 kg	71 lb
Betriebsgewicht	68 kg	150 lb

Regenerationsdaten		
Regenerationsvolumen	34 l	9 gal
Regenerationsdauer	11 min	
Durchflussregler Rückspülung	5,3 l/min	1,4 gpm
Durchflussregler Solenachfüllung	1,5 l/min	0,39 gpm

Systemhärte-Einstellungen							
XP-Einstellung	C	G	J	K	L	*	M
Max. Härte ppm	178	250	321	411	500	589	643
°dH	10	14	18	23	28	33	36
°fH	18	25	32	41	50	59	64
gpg	10	15	19	24	29	34	38
l/Reg. (gal/Reg.)	1093 (289)	766 (202)	521 (138)	439 (116)	358 (95)	322 (85)	276 (73)

Das Soleventil ist werkseitig auf 0,75 kg (1,65 lb) voreingestellt, eine Anpassung ist nicht erforderlich. Die Höhe des Schwimmerbeckers für die Salzeinstellung beträgt 150 mm (5,9") von der Unter- bis zur Oberkante des Schwimmerbeckers.

