

Modell: Kinetico Aquakinet HT XP mit Rollen

Konstruktionsdaten		
Maximaler Durchflussbereich (1-2 Δbar)	20,7 - 38,2 l/min	5,5 - 10,1 gpm
Durchflusskonfiguration	Alternierend	
Druckbereich	2,0 - 8,6 bar dynamischer Druck	
Temperaturbereich	2 - 65 °C	35,6 - 149 °F
Temperatur (Dauerbetrieb)	55 °C	131 °F
pH-Bereich	5 - 10 SU	
Freies Chlor Cl ₂ (max.)	2,0 mg/l	
Härte als CaCO ₃ (max.)	496 mg/l	29 gpg

Systemkomponenten		
Abmessungen Harzbehälter	(2) 15,2 x 33 cm	(2) 6 x 13"
Bauart Harzbehälter	Umwickeltes Polyethylen	
Leervolumen (Bettvolumen)	(2) 4,5 l	(2) 0,15 ft ³
Harztyp	Feinmaschiges Harz	
Harzvolumen	(2) 4,5 l	(2) 0,15 ft ³
Freiraum (Freeboard)	Gepackt	
Steigrohr	1" ABS	
Oberer Verteiler	0,3 mm ABS-Korb	
Unterer Verteiler	0,3 mm ABS-Korb	
Unterschicht (Under Bedding)	Keine	
Regenerationssteuerung	Nicht-elektrisch, Wasserzähler-gesteuert	
Regenerationsart	Gegenstrom	
Messbereich Durchfluss (Zähler)	1,1 - 94,6 l/min	0,3 - 25 gpm

Anschlüsse	
Zu-/Ablaufanschluss	Adapter 3/4" mit Clips
Abwasseranschluss	0,5" Schlauch
Soleleitungsanschluss	0,375" Schlauch
Stromversorgung	Keine

Systemteilenummern	
AQUAKINETIC HT XP	110064-XP
Modul	17860

Abmessungen und Gewicht		
H x B x T	50 x 20 x 45 cm	19,68 x 7,87 x 17,71"
Versandgewicht	21 kg	46 lb
Betriebsgewicht	39 kg	86 lb

Regenerationsdaten		
Regenerationsvolumen	34 l	9 gal
Regenerationsdauer	11 min	
Durchflussregler Rückspülung	5,3 l/min	1,4 gpm
Durchflussregler Solenachfüllung	1,5 l/min	0,39 gpm

Systemhärte-Einstellungen											
XP-Einstellung	A	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N
Max. Härte ppm	107	125	143	161	178	214	232-250	268-286	321-339	357-446	446-607
°dH	6	7	8	9	10	12	13-14	15-16	18-19	20-25	25-34
°fH	11	12	14	16	18	21	23-25	27-28	32-34	36-45	45-61
gpg	6	7	8	9	10	13	14-15	16-17	19-20	21-26	26-35
l/Reg. (gal/Reg.)	1257 (332)	1012 (267)	930 (246)	766 (202)	685 (181)	603 (159)	521 (138)	439 (116)	358 (95)	276 (73)	194 (51)

Das Soleventil ist werkseitig auf 0,45 kg (0,99 lb) voreingestellt, eine Anpassung ist nicht erforderlich. Die Höhe des Schwimmerbeckers für die Salzeinstellung beträgt 124 mm (4,88") von der Unter- bis zur Oberkante des Schwimmerbeckers.

